Technisches Datenblatt

Technisches Datenblatt
Ausgabe: 21. 04. 2021
Seitenzahl: 02

Loctite Superkleber Plastik

Superstarker Kleber



EIGENSCHAFTEN

Ideal für alle gängigen Plastiksorten im Haushalt
Klebt auch PP, PE und PVC
Klebt sofort

EINSATZBEREICHE

Klebt viele Materialien wie
Sämtlichen Plastikarten im Haushalt, Porzellan, Metall, Gummi, Leder, Holz.

Nicht geeignet für glasierte gewachste und geölte Oberflächen, Polyethylen, Polypropylen, Teflon, Styropor und größer Glasflächen.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	Ethylcyanacrylat
Aussehen	Klares, farbloses Gel
Dichte (ASTMD1122)	Ca. 1,1 g/cm³ bei 20°C
Viskosität	90 -140 mPas
Packung	2g Tube
Endfestigkeit	Von 2 bis zu 20 N/mm²
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis + 80°C

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Untergründe müssen fest, sauber, frei von Trennmitteln und passgenau sein. Trennmittel mit geeignetem Lösemittel, z.B. Alkohol entfernen oder Oberfläche anschleifen. Voraussetzung für das Abbinden des Klebstoffes ist die Aufnahme von geringen Mengen Feuchtigkeit (aus der Luft oder einem der zu verklebenden Materialien). Anstriche grundsätzlich auf ihre Haftfestigkeit prüfen und – falls erforderlich – entfernen.

VERARBEITUNG

Den Aktivator auf beide Klebeflächen aufbringen (der Film ist dabei kaum sichtbar). Den Aktivator sofort nach Gebrauch wieder verschließen. Nach einer Ablüftezeit von 1 – 2 Minuten den Klebstoff einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker die Verklebung. Teile sofort zusammenfügen und mindestens 30 s (materialabhängig) zusammendrücken und fixieren.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach der Arbeit mit Alkohol oder Lösemittel reinigen. Trocken abreiben.

LAGERUNG

An einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Klebstoff reagiert schnell mit Luftfeuchtigkeit. Tubenspitze und Verschluss sauber halten.
Nach Gebrauch Tubenspitze fest aufschrauben, um ein Aushärten zu verhindern.
Kühl und trocken lagern.
Direkt Sonneneinstrahlung vermeiden.

BITTE BEACHTEN
Haut- und Augenkontakt vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Klebeumfeld entsprechend abdecken und schützen.

HAUTVERKLEBUNG

Hautverklebungen längere Zeit in lauwarmem Seifenwasser einweichen und vorsichtig ablösen. Haut danach einfetten.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen vor Beginn der Verarbeitung, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.

Henkel Central Eastern Europe
Erdbergstrasse 29 1030 -AT Wien
Telefon: +43 1 71104-0
Internet: www.superkleber.at

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T09:05:44.408Z